



TG501A

Brandvarnare optisk E 230V Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Skruvad

Funktion

Driftssätt Fristående

Integrerad summer Ja, 85 dB at 3 m

Anslutning

Standard nätverksanslutning via kabel ja

Anslutningssätt Trådbunden

Valfri samtrafik via radio nej

Standard samtrafik via radio nej

Spänning

Driftsspänning ≈ 220 ... 230 V

Mått

Detekteringsområde 50 m²

Detekteringsmetod Optisk

Batteri

Autonomi 230V, 4-års back-up batteritid med DURACELL PLUS
9 V alkaline batteri

Svag batterivarning ja

Strömförsörjning

Spänningsförsörjning 230 V ~ / alkaliskt 9 V 6LR61

Dimensioner

Mått (LxBxH) 125 mm x 48 mm

Leveransomfattning

Uppladdningsbar batteribackup ingår nej

Utrustning

Antal anslutningar för sensorer/manöverorgan 40

Fristående nej

Hopkopplingsbar Ja

VDS godkänd nej

Ljudstyrka för summer 85 dB

Standard (er)

Antal homologering till standard EC 1772-CPD-008344

Q-märkning certifikat nej

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP32
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-10 ... 55 °C
------------------	---------------
